

## Devon Form Divider

### Масло-разделитель для машин непрерывного литья заготовок

Devon Form Divider – масло-разделитель для смазывания стенок кристаллизатора (формы) в качестве разделителя в машинах непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) для сортового проката металла. Разработан на основе высокоочищенных масел и специальных компонентов, обеспечивающих безотказную работу в тяжелых условиях применения.

#### ОДОБРЕНИЯ | СПЕЦИФИКАЦИИ | УРОВЕНЬ СВОЙСТВ:

ТУ 19.20.29-048-19084838-2023

#### ВЫГОДЫ:

Превосходные эксплуатационные характеристики масла-разделителя обеспечивают высокое качество заготовок

Гарантированное сокращение затрат и объемов работ по техническому обслуживанию и связанных с этим простоев

#### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Низкая склонность к коксованию и образованию лаковых отложений
- Высокая устойчивость против окисления
- Высокая адгезия к стенкам кристаллизатора
- Низкий уровень задымленности
- Не агрессивно по отношению к деталям из цветных металлов
- Совместимо со всеми применяемыми уплотнительными материалами и лакокрасочными покрытиями
- Снижение образования поверхностных дефектов окалины благодаря равномерному охлаждению

#### ПРИМЕНЕНИЕ:

- Предназначено для смазывания стенок кристаллизатора в машинах непрерывного литья заготовок (МНЛЗ), а также при изготовлении многогранных профилей методом непрерывного литья

#### ТИПОВЫЕ РАБОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателя	Метод испытания	Devon Form Divider
Вязкость кинематическая, мм <sup>2</sup> /с при 100 °С при 40 °С	ГОСТ 33	7.7 47.5
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	254
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-15
Плотность при 20 °С, кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 3900	890
Число омыления, мг КОН/г	ГОСТ 17362	60