

Devon Flexy Oil Premium

Масло формовочное

ОПИСАНИЕ

Масло формовочное Devon Flexy Oil Premium производится на основе минерального масла глубокой очистки, специального органического состава с добавлением специальных присадок, с антиадгезионными и антикоррозионными свойствами.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ◆ Уменьшение трения между заготовкой и формой
- ◆ Хорошие смазывающие свойства
- ◆ Антикоррозионные свойства
- ◆ Антиадгезионные свойства

ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендуется использовать для смазывания холодных форм при производстве бетонных элементов и ячеистых бетонных блоков методом распыления, что обеспечивает экономичность расхода. Слой наносимого масла должен быть по возможности как можно более тонким.

ВНИМАНИЕ: при избыточном нанесении формовочного масла, содержащиеся в нем кислоты, обеспечивающие тонкий разделительный слой на поверхности бетона, проникают внутрь бетонной заготовки. В результате при распалубке происходит адгезия бетона к форме и выламывание разрыхленной поверхности готового изделия.

СПЕЦИФИКАЦИИ/ УРОВЕНЬ СВОЙСТВ

ТУ 19.20.29-001-19084838-2024

ТИПОВЫЕ РАБОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Метод испытания	Devon Flexy Oil Premium
Внешний вид	визуально	прозрачная жидкость
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с, в пределах	ГОСТ 33	110-155
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333	250
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	минус 25
Плотность при 15 °C, кг/м ³	ГОСТ 3900	886
Число омыления, мг КОН/г	ГОСТ 17362	не менее 4