

Devon CAT FD-1 SAE 60

Высококачественное масло для главных передач и мостов техники Caterpillar

Масло Devon CAT FD-1 SAE 60 изготовлено на основе высокоочищенных базовых масел и многофункционального пакета присадок и рекомендуется для использования в главных передачах, мостах, конических шестернях и дифференциалах оборудования Caterpillar, работающих в условиях высоких нагрузок и температур.

ОДОБРЕНИЯ | СПЕЦИФИКАЦИИ | УРОВЕНЬ СВОЙСТВ:

Caterpillar FD-1 • TY 19.20.29-079-19084838-2023

ВЫГОДЫ:

Высокая термическая стабильность обеспечивает снижение отложений и увеличенные интервалы замены масла

Увеличение износостойкости зубчатых передач и подшипников в течение всего срока службы

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Надежная защита высоконагруженных узлов от износа
- Превосходные антипенные свойства
- Высокая термическая и окислительная стабильность
- Защита от ржавления и коррозии
- Защита от образования отложений

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Рекомендовано к применению в дифференциалах, колесных редукторах и бортовых передачах техники Caterpillar: самосвалы, бульдозеры, колесные и гусеничные тракторы
- Не рекомендуется использовать в трансмиссиях или гидравлических системах, а также в бортовых передачах и мостах, содержащих фрикционные материалы или мокрые тормоза

ТИПОВЫЕ РАБОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателя	Метод испытания	Devon CAT FD-1 SAE 60
Индекс вязкости	ASTM D 2270	100
Вязкость кинематическая, мм ² /с при 100 °С при 40 °С	ASTM D 445	25.4 330.6
Температура застывания, °С	ASTM D 297	-15
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	250
Склонность к пенообразованию /стабильность пены, см ³ : при 24 °С при 94 °С при 24 °С (после испытания при 94 °С)	ASTM D 892	0/0 20/0 0/0